

SCANCLIMBER® SC4000 mastgeführte Kletterbühne



Technische Daten	SC4000 Einzel	SC4000 Doppel
• Max. Plattformlänge / Tragfähigkeit	4,2 m / 2000 kg 7,4 m / 1700 kg 10,5 m / 1400 kg 12,5 m / 1200 kg 13,75 m / 900 kg	11,9 m / 4200 kg 15,1 m / 3800 kg 19,9 m / 3250 kg 23,1 m / 2775 kg 26,3 m / 2515 kg 31,4 m / 2065 kg
• Max. frei stehende Höhe - mit komplett ausgezogenen Stützen - mit einseitig ausgezogenen Stützen	15 m 15 m	15 m 15 m
• Max. Höhe mit Kopfverankerung	25 m	25 m
• Max. Höhe mit Standardverankerung	100 m	100 m
• Verankerungsabstand	18,5 m	18,5 m
• Max. Stützbeintragfähigkeit	60 kN	60 kN
• Transportgewicht	4000 kg	2 x 4000 kg
• Hubgeschwindigkeit	6,0 m / min.	6,0 m / min.
• Feuerverzinkte Mastsektion	1,25 m / 82 kg	1,25 m / 82 kg
• Elektrisches System: - Hubantrieb - Querantriebsmotoren	2x400 V/50 Hz/2,2 kW 3 phase/32 A 400 V/1,1 kW	4x400 V/50 Hz/2,2 kW 3 phase/2x32 A 2x400 V/1,1 kW
• Sicherheitseinrichtungen: - Mechanische Fangbremse - Notstopp-Schalter und Endschalter - Elektromagnetische Bremse - Phasenfolgerelais - Fehlerstromschutzvorrichtung	◆ ◆ ◆ ◆ ◆	◆ ◆ ◆ ◆ ◆



Verbreiterungen bis zu 3,7 m

