

SCANCLIMBER® SC5000 mastgeführte Kletterbühne



Verbreiterungen bis zu 6 m



Technische Daten	SC5000 Einzel	SC5000 Doppel
• Max. Plattformlänge / Tragfähigkeit	4,1 m / 2700 kg 7,3 m / 2300 kg 10,5 m / 1900 kg 13,7 m / 1500 kg 16,9 m / 1000 kg	12,6 m / 5000 kg 20,6 m / 4000 kg 28,6 m / 3000 kg 35,0 m / 2200 kg 40,6 m / 1500 kg
• Max. frei stehende Höhe - mit komplett ausgezogenen Stützen - mit einseitig ausgezogenen Stützen	18-20 m * 13-18 m *	20 m 13-20 m *
• Max. Höhe mit Kopfverankerung	25 m	25 m
• Max. Höhe mit Standardverankerung	100 m	100 m
• Verankerungsabstand	18,5 m	18,5 m
• Max. Stützbeintragfähigkeit	65 kN	65 kN
• Transportgewicht	4000 kg	2 x 4000 kg
• Hubgeschwindigkeit	7,0 m / min.	7,0 m / min.
• Feuerverzinkte Mastsektion	1,25 m / 82 kg	1,25 m / 82 kg
• Elektrisches System: - Hubantrieb - Querantriebsmotoren	2x400 V/50 Hz/3 kW 3 phase/32 A 400 V/1,1 kW	4x400 V/50 Hz/3 kW 3 phase/32 A 2x400 V/1,1 kW
• Sicherheitseinrichtungen: - Mechanische Fangbremse - Notstopp-Schalter und Endschalter - Elektromagnetische Bremse - Phasenfolgerelais - Fehlerstromschutzvorrichtung	◆ ◆ ◆ ◆ ◆	◆ ◆ ◆ ◆ ◆

* je nach der Plattformlänge